



SALVUS GARAGE SAFE



serrature opzionali:



- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
- Finiture standard:
certificazione EN 1300 per la serratura meccanica con 2 chiavi o per la serratura elettronica (batterie incluse)
- 1 pannello chiavi telescopico incluso (100 ganci)
- compartimento interno chiudibile 250 x 410 mm (HxW)
- Angolo apertura porta 90°
- Chiavistelli sui tre lati
- Ancoraggio alla base (2x) e posteriore (2x)
- Colore: antracite (RAL 7024)

SALVUS



N. Prodotto	Modello	Dimensioni esterne HxLxP	Dimensioni interne HxLxP	Peso
112.100.0048	Salvus Garage safe key lock	1110x500x550 mm	1010x410x450 mm	110 kg
112.100.0049	Salvus Garage safe electronic lock + emergency key	1110x500x550 mm	1010x410x450 mm	110 kg

- Le dimensioni esterne non comprendono 20 mm della maniglia

N. Prodotto	Modello
180.700.0173	Pannello chiavi telescopico, 100 ganci, dimensioni: 750x370 mm (AxL), peso 10kg
FS.SALVUS.0001	Chiave aggiuntiva per Garage safe