SALVUS FIRENZE D





serrature opzionali:



- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Costruita secondo EN 1143-1 Grade II
- Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
- Finiture standard: Certificazione EN 1300 per serratura elettronica programmabile per l'apertura ritardata (batterie incluse)
- Ripiano o ripiani regolabili in altezza
- Angolo apertura porta 180°
- Chiavistelli sui tre lati
- Porta chiudibile con sportello anti-ripescaggio
- Dimensioni interne del cassetto 100x200x200 mm (HxLxP)
- Ancoraggio alla base (1x)
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)











Firenze DII-1



N. Prodotto	Modello	Dimensioni esterne HxLxP	Dimensioni interne HxLxP	Peso	Ripiani	Volume
111.000.0025	Salvus Firenze DII-00	800x560x600 mm	380x390x410 mm	220 kg	1	57 litri
111.000.0026	Salvus Firenze DII-0	960x560x600 mm	540x390x410 mm	245 kg	1	86 litri
111.000.0027	Salvus Firenze DII-1	1140x560x600 mm	720x390x410 mm	280 kg	2	115 litri
111.000.0028	Salvus Firenze DII-2	1320x640x600 mm	900x470x410 mm	345 kg	2	208 litri

• Le dimensioni esterne non comprendono 48 mm di maniglia e cardini

N. Prodotto	Modello
180.500.0137	Chiave aggiuntiva per Firenze DII
180.700.0686	Adesivo di avviso apertura ritardata