

SISTEC EM



GRADE I



serrature opzionali:

C E G H

- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Certificata ECB•S per resistenza allo scasso secondo la EN1143 -1 Grade 1
- Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
- Finiture standard: certificazione EN 1300 per la serratura meccanica con 2 chiavi o per la serratura elettronica (batterie incluse)
- Ripiano o ripiani regolabili in altezza
- Angolo apertura porta 90°
- Chiavistelli sui tre lati
- Ancoraggio alla base (2x) e posteriore (2x) (materiale di ancoraggio è incluso)
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)



EM 2 elo



N. Prodotto	Modello	Dimensioni esterne HxLxP	Dimensioni interne HxLxP	Peso	Ripiani	Volume
110.100.0041	Sistec EM 1 elo	330x450x400 mm	240x360x300 mm	53 kg	1	26 litri
110.100.0042	Sistec EM 2 elo	450x450x400 mm	360x360x300 mm	66 kg	1	39 litri
110.100.0043	Sistec EM 3 elo	570x450x400 mm	480x360x300 mm	79 kg	1	52 litri
110.100.0044	Sistec EM 4 elo	690x450x400 mm	600x360x300 mm	92 kg	2	65 litri

- Le dimensioni esterne non comprendono 12 mm della maniglia

N. Prodotto	Modello
FS.SISTEC.0001	Chiave aggiuntiva per EM

