

## SALVUS AREZZO



serrature opzionali:



- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Certificata ECB•S per resistenza al fuoco secondo la EN 14450 S2
- Certificata ECB•S per resistenza al fuoco secondo la EN 15659 LFS60P
- (60 minuti per la carta)
- Finiture standard:  
Certificazione EN 1300 della serratura con 2 chiavi
- Ripiano o ripiani regolabili in altezza
- Angolo apertura porta 180°
- Chiavistelli sui tre lati
- Ancoraggio alla base (2x) (il materiale di ancoraggio è incluso)
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)



| N. Prodotto  | Modello          | Dimensioni esterne<br>HxLxP | Dimensioni interne<br>HxLxP | Peso   | Ripiani | Volume    |  |
|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------|--|
| 130.100.0058 | Salvus Arezzo S2 | 1950x940x585 mm             | 1760x801x392 mm             | 457 kg | 4       | 553 litri |  |

- Le dimensioni esterne non comprendono 50 mm di maniglia e cardini

| N. Prodotto    | Modello                                   |  |
|----------------|-------------------------------------------|--|
| 180.700.0958   | Ripiano estraibile con guide telescopiche |  |
| FS.SALVUS.0001 | Chiave aggiuntiva per Arezzo              |  |

