



EM3-D elo

SISTEC EM3-D




GRADE I



serrature opzionali:

CEGH

- Resistenti al fuoco e/o allo scasso
- Certificata ECB•S per resistenza allo scasso secondo la EN1143 -2 Grade 1
- Coibentazione ignifuga a effetto ritardante secondo DIN 4102 (non testato)
- Finiture standard: certificazione EN 1300 per la serratura meccanica con 2 chiavi o per la serratura elettronica con chiusura ritardata programmabile (batterie incluse)
- Ripiano o ripiani regolabili in altezza
- Angolo apertura porta 90°
- Chiavistelli sui tre lati
- Porta chiudibile con sportello anti-ripescaggio
- Dimensioni interne del cassetto 240x50x190 mm (HxLxP)
- Ancoraggio alla base (2x) e posteriore (2x)
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)



N. Prodotto	Modello	Dimensioni esterne HxLxP	Dimensioni interne HxLxP	Peso	Ripiani	Volume	
110.100.0280	Sistec EM3-D	770x450x400 mm	480x360x300 mm	99 kg	1	52 litri	
110.100.0281	Sistec EM3-D elo	770x450x400 mm	480x360x300 mm	99 kg	1	52 litri	

- Le dimensioni esterne non comprendono 50 mm del tastierino.

N. Prodotto	Modello		
FS.SALVUS.0001		Chiave aggiuntiva per EM3-D	
180.700.0686		Adesivo di avviso apertura ritardata	

