CASSFORTI A MOBILE "ERIKA" ATERMICHE HEAT-PROOF "ERIKA" SAFES



AT/100

- Struttura spessoe mm.4 + pannellatura interna mm.2 con internamente materiale isolante
- Sportello spessare mm.4 + mm.3 in zona serratura
- Chiusura azionata da maniglia e rifermata da seratura di sicurezza a doppia mappa più eventuale combinazione meccanica od elettonica (Certificate EN 1300)
- Protezione delle chiusure con acciaio al manganese
- Maniglia frizionata (spagenza 50 mm)
- Predisposizione fissaggio a paete e pavimento (fori Ø 18)
- Colore grigio RAL 7032 in finitura buccicta
- Structure 4 mm thickness + an internal paneling in steel 2 mm thick with an insulating material inside
- Door 4 mm thickness + 3 mm in lock area
- Locking system operated by handle and re-locked by double-bitted lock and eventual mechanical or electronic combination (certified EN 1300)
- Locks are protected by a manganese seel plate-Friction
- handle (stick out 50 mm)
- Prepared for floor and back fixing (holes Ø 18)
- Color gray RAL 7032 in peeled finish

| | | DIMENSIONI EST | | DIMENSIONI IN T. | | | DE00 1/~ | VOLUME | DIANI | | | |
|-----------|--|----------------|-------|------------------|----------------|------|----------|--------------------|---------|--------|---------|----------|
| ART. | SISTEMI DI CHIUSURA | | H L P | | Н | L | Р | PESO Kg. Weight | INTERNO | PIANI | COLLI | PREZZO € |
| Code | Locking System | Ex. Dimes | | ions | Int. Dimesions | | Kg. | mc | Shelves | Pieces | Price € | |
| | | Н | W | D | Н | W | D | 1.5. | (cm) | | | |
| AT/80/SC | Serratura a doppia mappa | | 60 | 43 | 63,5 | 53,5 | 30 | 133 | 0,10 | 1 | 1 | |
| AT/80 | Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi | 80 | | | | | | | | | | |
| AT/80/E | Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica | 80 | | | | | | | | | | |
| AT/80/MH | Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton | | | | | | | | | | | |
| AT/100/SC | Serratura a doppia mappa | | | | | | | | | | | |
| AT/100 | Serratura a doppia mappa e combinazione meccanica a 3 dischi | 100 | 60 | 43 | 83,5 | 53,5 | 30 | 157 | 0,13 | 2 | 1 | |
| AT/100/E | Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica | 100 | | | | | | | | | | |
| AT/100/MH | Serratura a doppia mappa e combinazione elettronica autoalimentata Mas Hamilton | | | | | | | | | | | |

| O PTIONAL E ACCESSORI | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|--|--|
| Apertura porta a sinista. Door opening to the left | | | | | + €127.00 | | | | | |
| | DESCRIZIONE Descriptions | | DIN | MENSIONI I | EST | | COLLI Pieces | PREZZO € Price € | | |
| ART. | | | Н | L | Р | PESO Kg. | | | | |
| Code | | | E: | c. Dimesior | ns | Weight Kg. | | | | |
| | | | Н | W | D | | | | | |
| PT600 | Piani per 🛭 | AT/80 - AT/100 | 2,5 | 53,5 | 29 | 1,6 | 1 | | | |
| B700 | Base per riat | are le cas s forti | 20 | 58 | 41 | 18 | 1 | | | |