



SERIE 55 – MASTERRUNNER

APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI
OPENING, DOOR SPRINGS OUT



COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA

Porta acciaio 10 mm, spessore totale 54 mm, tagliata laser, Battute a U, spessore 4 mm, antisfondamento. Catenacci Ø 25 cromati, girevoli, montati su doppio supporto 4+4 mm. Protezione in acciaio al manganese 2mm su tutta la serratura, rinforzi protezione antitaglio 10mm. Robuste saldature robotizzate. Coperchio interno piegato. Corpo 2 mm saldato a tratto continuo. Parete posteriore 3 mm.

CONGEGNO di CHIUSURA

Sistema a combinazione elettronica digitale, testato C . Certificato **EN 1300 Classe A**, movimento a motore. Alimentazione a batteria **6V (4 pile Stilo LR6 AA 1,5V)**, possibilità di alimentazione d'emergenza (pila 9V 6LR61). Processore Low-Power tecnologia basso consumo. Test di manipolazione, blocco antimanipolazione, combinazione base 00.00.00 (6 ZERI). A richiesta : Versione con Apertura Ritardata programmabile da 0 a 99 minuti .



HIGH-REINFORCED CONSTRUCTION

Laser-cut steel door, 10 mm (54 mm total thickness) . U-shaped , anti-smashing rabbets with 4 mm thickness. Chromium-plated , turning bolts (Ø 25 mm) mounted on double-support : 4 + 4 mm. Manganese steel protection (2 mm) on all the lock. Reinforced anti-cutting protection (10 mm) . Strong robotized weldings. Bent internal cover . 2 mm body, welded by continual wire. Back wall: 3 mm .

CLOSING SYSTEM

Digital electronic combination system, C tested. **EN 1300 CLASS A** certified. Motorized, alimentation: **6V battery (4 AA batteries x 1,5V—LR6)**. External supply possibility (9 V battery LR61). Low-Power processor (low consumption technology). Manipulation Test, anti-manipulation block. Basic combination : 00.00.00 (6 zeros) On request : Time-Delay Version, programmable from 0 to 99 minutes.



Cassaforti Profondità Variabile a scelta del Cliente : 214, 239, 264, 284, 304, 352mm
Safe with variable depth, at customer choice: mm 214, 239, 264, 284, 304, 352 max

55		DIMENSIONI mm						LUCE PORTA DOOR OPENING		CATENACCI BOLTS	RIPIANI SHELVES	PESO WEIGHT Kg
		ESTERNE / OUTSIDE			INTERNE/ INSIDE							
		ART.	N.	H/H	L/W	P/D	H/H	L/W	P/D			
5530	3A	295	365	VARIABILE	272	346	VARIABILE	216	275	3+2	1	28,5
5550	4A	335	415	VARIABILE	312	396	VARIABILE	256	325	3+2	1	33,9
5570	6V	515	365	VARIABILE	492	346	VARIABILE	436	275	3+2	1	42,0