

Armadi di sicurezza

Security cabinets



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Corpo e battenti realizzati con acciaio spessore 3 mm
- Piastra in acciaio al manganese spessore 2 mm a protezione delle serrature e dei movimenti
- Battente apribile a 110° mediante robusti cardini. Chiusura battente al corpo assicurata da chiavistelli cilindrici diam. 20 mm azionati da maniglia e da profilo continuo con funzione antistrappo sul lato cardini
- Ripiani amovibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- Door and frame made in steel thickness 3 mm
- Manganese steel plate 2 mm thickness for locks and mechanism protection
- Door opening at 110° through strong hinges, closing through cylindrical bolts 20 mm actoned by knob, continued tear-proof profile on hinges side
- Removable shelves

AS190

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE A DISCHI - Spessore porta 55 mm
DOUBLE-BITTED KEY + DISC COMBINATION - Door thickness 55 mm



Mod. AS195C


SISTEMA DI CHIUSURA:

- Mod. AS194K-AS195K con serratura a chiave doppia mappa
- Mod. AS194C-AS195C con serratura a chiave doppia mappa + combinazione meccanica a tre dischi coassiali

LOCKING SYSTEM:

- Mod. AS194K-AS195K with double bitted key lock
- Mod. AS194C-AS195C with double bitted key lock + 3 coaxial discs combination

Misure - Dimensions mm



Modello Mod.	Esterne - Ext. A B C	Interne - Int. A B C	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	It	
AS194K	1000x1000x500	975x915x430	5	1	135	384	
AS194C	1000x1000x500	975x915x430	5	1	135	384	
AS195K	1000x1950x500	975x1865x430	5	4	240	790	
AS195C	1000x1950x500	975x1865x430	5	4	240	790	