

Casseforti a mobile

Standing safes



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura in acciaio speciale, taglio laser
- Fori di ancoraggio
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 18 mm per modelli N3801, N3851, N3803, N3853, diametro 22 mm per mod. N3806, N3856, N3807, N3857
- Verniciatura epossidica a doppia fosfatazione
- Forniti con tasselli di fissaggio

GENERAL SPECIFICATIONS

- Special steel structure, laser cut
- Anchoring holes
- Special steel bolts, 18 mm dia. for models N3801, N3851, N3803, N3853, 22 mm dia. for models N3806, N3856, N3807, N3857
- Epoxy coating with double phosphating treatment
- Supplied with fixing screws

N3800

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 8 mm - Spessore corpo 3 mm
DOUBLE BITTED KEY - Door thickness 8 mm - Body thickness 3 mm

SISTEMA DI CHIUSURA: Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci


LOCKING SYSTEM: 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive



Mod. N3803

Misure - Dimensions mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. A B C	Interne - Int. A B C	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt	
N3801	280x180x200	274x174x157	2	1	9	7,50	
N3803	375x260x300	369x254x249	2+2	1	19,5	23,40	
N3806	470x300x350	464x294x299	2+2	1	28	40,80	
N3807	416x500x400	410x494x344	2+2	2	37	69,70	



N3850

Serie-Series

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Sp. porta 8 mm - Sp. corpo 3 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 8 mm - Body thickness 3 mm

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Codice utente da 3 a 6 cifre o lettere
- Chiave di sblocco di emergenza
- Apertura d'emergenza con chiave di sblocco
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 4 pile alcaline da 1,5 Volts (non fornite)
- Circuito speciale per ritenzione codice durante il cambio batterie

LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- User code from 3 to 6 digits or letters
- Emergency unlocking key
- Emergency opening through unlocking key
- 12-keys membrane keyboard
- Red/green led acoustic and optic feed-back signal for code entry, error, low batteries
- Powering through 4 batteries- 1,5 Volts (not supplied)
- Special circuit to retain the code during batteries change



Mod. N3856

Misure - Dimensions mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. A B C	Interne - Int. A B C	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt	
N3851	280x180x200	274x174x157	2	1	9	7,50	
N3853	375x260x300	369x254x249	2+2	1	19,5	23,40	
N3856	470x300x350	464x294x299	2+2	1	28	40,80	
N3857	416x500x400	410x494x344	2+2	2	37	69,70	

